

Certificazioni

Certificazione del Consorzio LegnoLegno, a conseguimento della marcatura Ce:

Permeabilità all'aria EN 1026 - UNI EN 12207:3 - Tenuta all'acqua EN 1027 - UNI EN 12208:4A - Resistenza al Vento EN 12211 - UNI EN 12210:C2



Certificazione FSC®: il marchio della gestione forestale responsabile.

La certificazione FSC® della Catena di Custodia (COC) garantisce la rintracciabilità dei materiali provenienti da foreste certificate. Quindi Infissi Rossetti garantisce il cliente circa la provenienza del legname utilizzato per i propri prodotti e può dimostrare in maniera corretta, trasparente e controllata il proprio attivo contributo alla gestione forestale responsabile.

Certificazione Finestra Qualità CasaClima:

Il sigillo "Finestra Qualità CasaClima" rappresenta una garanzia per il cliente in quanto rilasciato da un ente, l'Agenzia CasaClima, estraneo alla progettazione, produzione e vendita del prodotto. Questa certificazione non garantisce solo la qualità energetica della finestra ma anche la sua posa in opera a regola d'arte. Infissi Rossetti ha infatti progettato la Posa in Opera Qualificata IR per garantire al cliente il rispetto di tutti i parametri imposti dall'Ente Certificatore Agenzia CasaClima.



INFISSI ROSSETTI srl - Str. Prov. Cinigianese 7, km 21+450
Località La Concia - 58044 - Monticello Amiata (GR)
Tel. +39 0564 992906 - Fax +39 0564 992114
info@infissirossetti.com - P.I. 01255030536



iR



infissiRROSSETTI

... da sempre legno

Infissi Rossetti è un'azienda che produce serramenti per l'edilizia dal 1960: tradizione artigianale ed altissime competenze tecniche ci hanno permesso di restare sul mercato diventando una delle aziende più competitive nel settore.

La continua ricerca di caratteristiche performanti ha fatto sì che la Infissi Rossetti diventasse l'unica azienda del centro Italia a vantare della certificazione Casa Clima e del marchio FSC. La nostra filosofia è sempre stata quella di creare prodotti personalizzati, che possano garantire il miglior comfort abitativo in tutte le stagioni dell'anno.

Professionalità e una lunghissima esperienza nel settore, consulenza ed assistenza pre e post vendita, ed una posa in opera qualificata è ciò che da sempre ci contraddistingue.

Il nostro posatore è iscritto all'albo legno-legno con il cod. 6599, è pertanto un installatore qualificato di legno, alluminio e pvc.

EDO 68



Finestra

- Dimensioni dei profili: anta 68 x 90 - telaio 68 x 70
- Caratteristiche del materiale: lamellare
- Specie legnosa e classe di qualità: castagno legno tenero
- Contenuto di umidità all'atto della lavorazione: 14%
- Possibilità di rivestimento in alluminio

Prestazioni

Trasmittanza termica Uw
Vetro Ug
Resistenza al carico di vento
Permeabilità all'aria
Tenuta all'acqua
Isolamento acustico
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza
Sostanze dannose

1,4
1,1
4
4
E1050
Rw 41 (-2;-6) dB
Conforme
Assenti

Valori determinati su finestra 2 ante da 1300x1500mm - legno tenero con vetro Be 6/7+15AR+6/7 con WE

Porta Finestra

Prestazioni

Trasmittanza termica Uw
Vetro Ug
Resistenza al carico di vento
Permeabilità all'aria
Tenuta all'acqua
Isolamento acustico
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza
Urto a corpo molle e pesante
Sostanze dannose

1,4
1,1
3
4
9A
Rw 41 (-2;-6) dB
1,4
3
Assenti

Valori determinati su portafinestra 2 ante da 1300x2400mm - legno tenero con vetro Be 6/7+15AR+6/7 con WE

CLIMA 90



Finestra

- Dimensioni dei profili: anta 90 x 90 - telaio 90 x 70
- Caratteristiche del materiale: lamellare
- Specie legnosa e classe di qualità: castagno legno tenero
- Contenuto di umidità all'atto della lavorazione: 14%
- Possibilità di rivestimento in alluminio

Prestazioni

Trasmittanza termica Uw
Vetro Ug
Resistenza al carico di vento
Permeabilità all'aria
Tenuta all'acqua
Isolamento acustico
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza
Sostanze dannose

1,1
1,2
4
4
E1050
Rw 43 (-1;-5) dB
Conforme
Assenti

Valori determinati su finestra 2 ante da 1300x1500mm - legno tenero con vetro Be 6/7+12AR+4+12+6/7 con WE

Porta Finestra

Prestazioni

Trasmittanza termica Uw
Vetro Ug
Resistenza al carico di vento
Permeabilità all'aria
Tenuta all'acqua
Isolamento acustico
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza
Urto a corpo molle e pesante
Sostanze dannose

1,2
1,2
3
4
8A
Rw 43 (-1;-5) dB
Conforme
3
Assenti

Valori determinati su portafinestra 2 ante da 1300x2400mm - legno tenero con vetro Be 6/7+12AR+4+12+6/7 con WE

5000 S



Finestra / Porta Finestra / Porta / Porta Scorrevole
in legno con rivestimento esterno in alluminio

Prestazioni

Trasmittanza termica Uw
Vetro Ug
Resistenza al carico di vento
Permeabilità all'aria
Tenuta all'acqua
Isolamento acustico
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza
Sostanze dannose

1,4
1,1
4
4
E1050
Rw 41 (-2;-6) dB
Conforme
Assenti

Valori determinati su finestra 2 ante da 1300x1500mm - legno tenero con vetro Be 6/7+15AR+6/7 con WE

INFISSO STRUTTURALE

Infisso sp. 68
con vetro strutturale
basso emissivo



IV 90



Finestra / Porta Finestra /
Porta / Porta Scorrevole

- Dimensioni dei profili: anta 90 x 90
telaio 90 x 7° con rivestimento esterno in alluminio

Prestazioni

Trasmittanza termica Uw
Vetro Ug
Resistenza al carico di vento
Permeabilità all'aria
Tenuta all'acqua
Isolamento acustico
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza
Sostanze dannose

1,1
1,2
4
4
E1050
Rw 43 (-1;-5) dB
Conforme
Assenti

Valori determinati su finestra 2 ante da 1300x1500mm - legno tenero con vetro Be 6/7+12AR+4+12+6/7 con WE

Prestazioni

Trasmittanza termica Uw
Vetro Ug
Resistenza al carico di vento
Permeabilità all'aria
Tenuta all'acqua
Isolamento acustico
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza
Sostanze dannose

1,4
1,1
4
4
E1050
Rw 41 (-2;-6) dB
Conforme
Assenti

Valori determinati su finestra 2 ante da 1300x1500mm - legno tenero con vetro Be 6/7+15AR+6/7 con WE